

▼3.2φ 7本入

▼4.8φ 5本入

▼6.4φ 4本入



接着剤付 ABT 熱収縮 チューブ



アシストフック制作や、大型サルカンの固定にオススメ!!

⚠️ ご注意
 ・ヤケドに注意して作業してください。
 ・直火を近づけすぎるとチューブが溶けますので、ご注意ください。
 ・温度が下がって、接着剤が硬化したことを確認してからお使いください。

材質：難燃性ポリオレフィン

使用方法
 用途に合わせてカットしていただき、ドライヤーなどで均等に熱を加えてください。
 ※ドライヤーを使用する場合は、弱風で熱を均等に加熱してください。
 ●収縮温度範囲 80℃～120℃
 ●収縮率 約50%

ドライヤーなどの熱で、約**50%**収縮!!
完全防水
 接着剤がすき間を埋めて硬くなる!!
 ■接着剤がすき間を埋めて硬化するため、防水性と強靱性に優れています。

※キリトリ線より上はPOPとしてお使いください。

品番	品名	サイズ	入数	長さ	JANコード	本体価格	税込価格	発注数
ABT	接着剤付 熱収縮チューブ	3.2φ	7本	14cm	20284 8	¥350	¥367	
		4.8φ	5本		20285 5			
		6.4φ	4本		20286 2			

メーカーコード 4945826

月 日 ご注文は FAX.0795-76-1964



店名	帳合先
様	様

